

WPL-A 07.2 Plus HK 230

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN

PRODUKT-NR.: 206122

Anwendung • Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Invertertechnologie und monolithischem Design für den universellen Einsatz in der Sanierung und im Neubau. Kompakte Monoblock-Ausführung für die Aufstellung im Außenbereich. Mit minimalen Betriebsgeräuschen auch bei enger Bebauung geeignet. Geringe Betriebskosten durch ganzjährig hohe Effizienz. • Je nach Warmwasserbedarf stehen Innenmodule mit unterschiedlichem Speichervolumen zur Verfügung. Das System liefert dabei die gewünschte Heizleistung, stellt die Warmwasserversorgung sicher und kann durch Kreislaufumkehr effizient zum Kühlen genutzt werden. • Der Wärmepumpen-Manager WPM regelt das System zuverlässig und effizient mit der Anbindung an die STIEBEL ELTRON Servicewelt. • Kaskadenlösung aus bis zu sechs Wärmepumpen möglich. • Erweitertes, dreistufiges Sicherheitskonzept für den zuverlässigen Schutz des Heizkreises vor Kältemittelleintritt.

Komfortmerkmale • Der sehr leise Betrieb wird durch den gekapselten Kältekreis und den entkoppelten Verdichter ermöglicht. Zum niedrigen Schallleistungspegel tragen sowohl der modulierende Lüfter als auch der große Lamellenabstand des Verdampfers bei, der den Luftwiderstand reduziert. • Sehr geringe Betriebsgeräusche und dadurch freie Auswahl des Aufstellortes. Zusätzlich, dB-genaue und bedarfsgerechte Schallbegrenzung mit Silent Mode. • Auch im Winter sind hohe Trinkwassertemperaturen ohne elektrische Unterstützung sichergestellt, da die Wärmepumpe ganzjährig mit hohen Vorlauftemperaturen arbeitet. • Das durchgängige Design steht für eine zeitlose und hochwertige Optik.

Installation • Leichter Transport und Einbringung dank des innovativen Tragekonzepts, der kompakten Abmessungen und des geringen Gewichts. • Schnelle Montage durch integrierte Schwingungsentkopplung, keine Zusatzkomponenten notwendig. • Einfacher Zugang zum seitlichen Elektroanschlussfeld, sichere Verbindung durch Federklemmenteknik. • Die Aufstellung und Verbindung der Komponenten wird durch abgestimmtes Zubehör im Produktportfolio unterstützt und vereinfacht.

Effizienz • Der Kältekreis arbeitet mit dem umweltfreundlichen und zukunftssicheren Kältemittel R290. In Kombination mit den optimal und großzügig aufeinander abgestimmten Komponenten ist ganzjährig ein effizienter Betrieb möglich. • Weitere Effizienzerhöhung der Anlage durch Optimierung der Anzahl



WPL-A 10.2 Plus HK 400
Produkt-Nr.: 206125



WPL-A 13.2 Plus HK 400
Produkt-Nr.: 206127

der Abtauvorgänge mit bedarfsabhängiger Steuerung und mittels natürlicher Abtauung ohne Einsatz des Verdichters.

Die wichtigsten Merkmale

Außenaufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe für Sanierung und Neubau

Geeignet auch für enge Bebauungen durch sehr geringe Betriebsgeräusche

Geringe Kosten durch ganzjährig effizienten R290-Kältekreis und optimal aufeinander abgestimmte Komponenten

Kompakte Monoblock-Ausführung in zeitlosem Design

Effizientes Kühlen durch Kreislaufumkehr möglich

Viele Lösungen für verschiedene Anwendungsfälle mit flexiblen Installationsoptionen und abgestimmten Zubehörteilen machbar

Mehrstufiges Sicherheitskonzept für den R290-Kältekreis



Typ	WPL-A 07.2 Plus HK 230	WPL-A 10.2 Plus HK 400	WPL-A 13.2 Plus HK 400
Bestell-Nr.	206122	206125	206127

Energetische Daten

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35	A+++	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55	A+++	A+++	A+++
SCOP 35 °C (EN 14825)	5,09	4,96	4,89

Wärmeleistungen

Wärmeleistung bei A7/W35 (min./max.)	2,76 / 8,47 kW	3,69 / 11,97 kW	5,11 / 15,31 kW
Wärmeleistung bei A2/W35 (min./max.)	2,36 / 6,96 kW	3,05 / 9,84 kW	4,36 / 13,04 kW
Wärmeleistung bei A-7/W35 (min./max.)	1,71 / 7,09 kW	2,67 / 10,07 kW	3,21 / 13,15 kW
Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511)	3,05 kW	4,32 kW	5,79 kW
Wärmeleistung bei A7/W55 (EN 14511)	2,65 kW	4,05 kW	5,10 kW
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	3,29 kW	4,09 kW	4,82 kW
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511) mit Abtauung	4,30 kW	5,92 kW	8,10 kW
Wärmeleistung bei A2/W55 (EN 14511)	4,43 kW	6,14 kW	8,14 kW
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	7,09 kW	10,07 kW	13,15 kW
Wärmeleistung bei A-7/W55 (EN 14511)	7,09 kW	10,02 kW	13,11 kW
Wärmeleistung bei A-7/W65 (EN 14511)	6,71 kW	9,65 kW	12,89 kW
Wärmeleistung bei A-7/W75 (EN 14511)	5,64 kW	9,00 kW	12,32 kW
Kühlleistung bei A35/W7 Teillast	2,32 kW	3,53 kW	4,29 kW
Kühlleistung bei A35/W7 max.	6,51 kW	9,33 kW	10,09 kW

Kühlleistung bei A35/W18 Teillast	3,15 kW	4,29 kW	5,81 kW
Kühlleistung bei A35/W18 max.	6,98 kW	10,51 kW	12,95 kW

Leistungsaufnahmen

Leistungsaufnahme bei A7/W35 (EN 14511)	0,56 kW	0,80 kW	1,07 kW
Leistungsaufnahme bei A7/W55 (EN 14511)	0,83 kW	1,27 kW	1,56 kW
Leistungsaufnahme bei A2/W35 (EN 14511)	0,72 kW	0,90 kW	1,09 kW
Leistungsaufnahme bei A2/W35 (EN 14511) mit Abtauung	1,01 kW	1,41 kW	1,97 kW
Leistungsaufnahme bei A2/W55 (EN 14511)	1,56 kW	2,12 kW	
Leistungsaufnahme bei A-7/W35 (EN 14511)	2,18 kW	3,20 kW	
Leistungsaufnahme bei A-7/W55 (EN 14511)	2,74 kW	4,04 kW	5,24 kW
Leistungsaufnahme bei A-7/W65 (EN 14511)	3,37 kW	4,79 kW	6,41 kW
Leistungsaufnahme bei A-7/W75 (EN 14511)	3,57 kW	5,88 kW	7,63 kW

Leistungszahlen

Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511)	5,50	5,40	5,41
Leistungszahl bei A7/W55 (EN 14511)	3,19	3,18	3,26
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)	4,57	4,54	4,41
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511) mit Abtauung	4,26	4,21	4,10
Leistungszahl bei A2/W55 (EN 14511)	2,84	2,90	2,89
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)	3,25	3,15	3,11
Leistungszahl bei A-7/W55 (EN 14511)	2,58	2,48	2,50
Leistungszahl bei A-7/W65 (EN 14511)	1,99	2,02	2,01
Leistungszahl bei A-7/W75 (EN 14511)	1,58	1,53	1,62
Kühlleistungszahl bei A35/W7 Teillast	3,83	3,87	3,95
Kühlleistungszahl bei A35/W7 max.	2,97	2,76	3,14
Kühlleistungszahl bei A35/W18 Teillast	5,29	5,46	5,41

Kühlleistungszahl bei A35/W18 max.

4,28

4,01

4,11

Schallangaben

Schallleistungspegel (EN 12102)

43 dB(A)

46 dB(A)

45 dB(A)

Schallleistungspegel max.

57 dB(A)

59 dB(A)

60 dB(A)

Schallleistungspegel max. reduzierter Nachtbetrieb

47 dB(A)

48 dB(A)

50 dB(A)

Einsatzgrenzen

Einsatzgrenze heizungsseitig max.

75 °C

75 °C

75 °C

Einsatzgrenze Heizen Außentemperatur min./max.

-25 / 40 °C

-25 / 40 °C

-25 / 40 °C

Einsatzgrenze Heizen Vorlauftemperatur min./max.

15 / 75 °C

15 / 75 °C

15 / 75 °C

Einsatzgrenze Kühlen Außentemperatur min./max.

15 / 45 °C

15 / 45 °C

15 / 45 °C

Betriebsdruck

0,25 MPa

0,25 MPa

0,25 MPa

Dimensionen

Höhe

960 mm

1144 mm

1365 mm

Breite

1170 mm

1170 mm

1170 mm

Tiefe

727 mm

727 mm

727 mm

Gewichte

Gewicht

145 kg

166 kg

205 kg

Elektrische Daten

Nennspannung Verdichter

230 V

400 V

400 V

Nennspannung Steuerung	230 V	230 V	230 V
Phasen Verdichter	1/N/PE	3/N/PE	3/N/PE
Phasen Steuerung	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Absicherung Verdichter	1 x B 16 A	3 x B 10 A	3 x B 16 A
Absicherung Steuerung	1 x B 16 A	1 x B 16 A	1 x B 16 A
Leistungsfaktor cos(phi)	0,95	0,95	0,95
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz

Hydraulische Daten

Auslegungsvolumenstrom Heizung nenn. bei A-7/W35 und 7 K	0,30 m³/h		
Auslegungsvolumenstrom A-7/W35 7K	0,92 m³/h	1,31 m³/h	1,74 m³/h
Interner Druckverlust bei Auslegungsvolumenstrom	102 hPa	137 hPa	207 hPa
Kvs-Wert	2,87 m³/h	3,53 m³/h	3,83 m³/h
Volumenstrom Heizung min.	0,30 m³/h	0,42 m³/h	0,54 m³/h
Volumenstrom Abtauung min.	0,53 m³/h	0,72 m³/h	0,90 m³/h
Norm Volumenstrom nach EN 14511 Niedertemperaturanwendung	0,5 m³/h	0,8 m³/h	1,0 m³/h
Norm Volumenstrom nach EN 14511 Mitteltemperaturanwendung	0,3 m³/h	0,4 m³/h	0,6 m³/h
Volumenstrom Heizung min.	0,30 m³/h	0,42 m³/h	0,54 m³/h

Werte

Volumenstrom wärmequellenseitig	2990 m³/h	4600 m³/h	5780 m³/h
---------------------------------	-----------	-----------	-----------

Ausführungen

Kältemittel	R290	R290	R290
Füllmenge Kältemittel	1,4 kg	1,6 kg	2,15 kg

Treibhauspotenzial des Kältemittels (GWP100)	3	3	3
CO2-Äquivalent (CO2e)	0,0042 t	0,0048 t	0,00645 t
Schutzart (IP)	IP14B	IP14B	IP14B
Abtauart	Kreislaufumkehr	Kreislaufumkehr	Kreislaufumkehr
Einfrierschutz	•	•	•
Verflüssigermaterial	1.4401/Cu	1.4401/Cu	1.4401/Cu

Anschlüsse

Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A
----------------------------------	-----------	-----------	-----------

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 110**

Großhändler-Suche

www.stiebel-eltron.de/de/service/grosshaendler-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de